



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

Serien ECO | LUX

SPÜLTECHNIK

Serie ECO

- 144 Untertischmaschinen
- 145 Haubenspülmaschine
- 146 Zulauftische
- 147 Ablauftische

Serie LUX

- 148 Gläserspüler
- 149 Geschirrspüler
- 150 Haubenspülmaschine
- 151 Zubehör
- 152 Mischbatterien | Schlauchpendelbrausen
- 153 Spülcenter
- 157 Spülcenterschränke
- 159 Spültische
- 166 Spül-schränke
- 168 Handwaschbecken
- 169 Topfspülen | Tellerborde



GS500-B

GS500-B

Spülmaschine
 Ausführung komplett Edelstahl
 Korbabmessungen 500 x 500 mm
 Spülpumpe 550 W
 Boilerheizung 4500 W
 Tankheizung 2500 W
 Gesamtanschluß 5050 W
 Tankinhalt 29 Liter
 Boilerinhalt 6 Liter
 Wasserverbrauch pro Zyklus 3,2 Liter
 Wasserdruck 2-4 bar
 eingebauter Klarspülmitteldosierer

GS500-BPS

Spülmaschine mit Ablaufpumpe
 Ausführung komplett Edelstahl
 Korbabmessungen 500 x 500 mm
 Spülpumpe 550 W
 Boilerheizung 4500 W
 Tankheizung 2500 W
 Gesamtanschluß 5050 W
 Tankinhalt 29 Liter
 Boilerinhalt 6 Liter
 Wasserverbrauch pro Zyklus 3,2 Liter
 Wasserdruck 2-4 bar
 eingebauter Klarspülmitteldosierer
 eingebaute Entleerungspumpe

144

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW
--------	------	---	----------------	--------

Spülmaschine, 1 Spülprogramm 2 Minuten

GS500-B		1.595,00	59 x 60 x 81	5,05 400 V
----------------	--	----------	--------------	---------------

Spülmaschine mit Ablaufpumpe, 1 Spülprogramm 2 Minuten

GS500-BPS		1.835,00	59 x 60 x 81	5,05 400 V
------------------	--	----------	--------------	---------------

Geschirrhöhe

GS500-B	
h = mm 305	Ø = mm 305

GS500-BPS	
h = mm 305	Ø = mm 305

Untergestell, verschweißt, CNS, mit 2 Korbeinschüben

UG-GS500-B		249,00	59 x 55,5 x 50
-------------------	--	--------	----------------



UG-GS500-B

Alle Preise zzgl. gesetzl. 19% MwSt.



OLDS50T

OLDS50T

Geschirrspüler, doppelwandig
 doppelwandig
 abgerundete Ecken im Tank
 abnehmbare Edelstahlschmutzfilter
 drei Spülprogramme 90°, 120° und 180°
 Spülpumpe 650 W
 Boilerheizung 4500 W
 Tankheizung 2700 W
 Gesamtanschluß 5150 W
 Tankinhalt 27 Liter
 Boilerinhalt 5,7 Liter
 Wasserverbrauch pro Zyklus 2,3 Liter
 Korbabmessungen 500 x 500 mm
 Wasserdruck 2-4 bar
 eingebauter Klarspülmitteldosierer

OLDS50TD

Geschirrspüler, doppelwandig
 doppelwandig
 abgerundete Ecken im Tank
 abnehmbare Edelstahlschmutzfilter
 drei Spülprogramme 90°, 120° und 180°
 Spülpumpe 650 W
 Boilerheizung 4500 W
 Tankheizung 2700 W
 Gesamtanschluß 5150 W
 Tankinhalt 27 Liter
 Boilerinhalt 5,7 Liter
 Wasserverbrauch pro Zyklus 2,3 Liter
 Korbabmessungen 500 x 500 mm
 Wasserdruck 2-4 bar
 eingebauter Klarspülmitteldosierer
 eingebauter Entkalker

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW
--------	------	---	----------------	--------

Geschirrspüler, doppelwandig

OLDS50T	BN1082724	2.785,00	59,5 x 61 x 84,5	5,2 400 V
---------	-----------	----------	------------------	--------------

Geschirrspüler, doppelwandig, eingebauter Entkalker

OLDS50TD	BN1082725	3.014,00	59,5 x 61 x 84,5	5,2 400 V
----------	-----------	----------	------------------	--------------

Geschirrspüler, doppelwandig, eingebaute Entleerungspumpe

OLDS50TPS	BN1082724	2.999,00	59,5 x 61 x 84,5	5,2 400 V
-----------	-----------	----------	------------------	--------------

Untergestell, verschweißt, CNS, mit 2 Korbeinschüben

UG-OLDS50	249,00	59 x 55,5 x 50
-----------	--------	----------------

Geschirrhöhe

OLDS 50 T	
h = mm 310	Ø = mm 325

OLDS50TPS

Geschirrspüler, doppelwandig
 doppelwandig
 abgerundete Ecken im Tank
 abnehmbare Edelstahlschmutzfilter
 drei Spülprogramme 90°, 120° und 180°
 Spülpumpe 650 W
 Boilerheizung 4500 W
 Tankheizung 2700 W
 Gesamtanschluß 5150 W
 Tankinhalt 27 Liter
 Boilerinhalt 5,7 Liter
 Wasserverbrauch pro Zyklus 2,3 Liter
 Korbabmessungen 500 x 500 mm
 Wasserdruck 2-4 bar
 eingebauter Klarspülmitteldosierer
 eingebaute Entleerungspumpe



UG-OLDS50